

Технические характеристики

1. Сертификат соответствия РБ ВУ/112 02.01. 094 00553 с 13.06.2016 года по 13.06.2021 года.
2. СТБ 1543-2005
3. Расход материала при толщине 1мм — 1,4 кг/м² по сухому веществу.

№	Наименование показателя	Значение	Методы измерения
1	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	
2	Влажность, % по массе, не более	1,0	ГОСТ 8735-88 п.10
3	Средняя насыпная плотность, кг/м ³	1400±50	ГОСТ 8735-88 п.9
4	Водонепроницаемость, W, не менее	12	ГОСТ 12730.5-84
5	Морозостойкость, F, не менее	300	СТБ 1263-2001 п.8.10
6	Прочность на сжатие, не менее, МПа	22	ГОСТ 5802-86
7	Адгезия к поверхности, не менее, МПа	1,3	ГОСТ 28574-90 п.2
8	Применение для резервуаров с питьевой водой	допускается	
9	Ультрафиолет	не влияет	
10	Гарантийный срок хранения, мес.	12	
11	Расход при толщине слоя нанесения 1мм, кг/м ²	1,4	
12	Применение: температура поверхности, С, не менее	+5	
13	Температура эксплуатации, С	от -60 до +130	