ULTRACHEM®
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ULTRACHEM PRIMER SP PVC

Однокомпонентный грунт-праймер для обработки ПВХ - оснований

ULTRACHEM PRIMER SP PVC предназначен для грунтования новых и существующих кровельных ПВХ-мембран перед нанесением полиуретановой мастики.

Область применения

- ПВХ-мембраны (поливинилхлоридные);

Преимущества

- укрепляет ПВХ-мембраны;
- обеспечивает высокую адгезия к основанию;
- низкая вязкость;
- быстрая полимеризация;
- экономичный расход;
- легкость нанесения.

Приготовление и применение

- основание должно быть сухим, обеспыленным, обезжиренным, очищенным от пыли, грязи и крупных частиц;
- температура окружающей среды при нанесении: от +5 °С до +30 °С;
- праймер наносится на мембранные материалы ПВХ — при помощи чистой, сухой и не ворсистой ткани, бумажной салфетки или кисти, слегка смоченной в составе;
- избегать чрезмерного смачивания поверхности — важно не допускать избыточного нанесения.

Технические характеристики

Наименования показателя	Фактическое значение
Тип основания	ПВХ
Вязкость (при +25 °С), мПа*с	60-100
Плотность (при +20 °С), г/см³	0,97
Оптимальная температура нанесения, °С	от +5 до +30
Межслойный интервал (при +25 °С), мин	15-25

Расход

- ориентировочный расход: 100-150 г/м^2;
- фактический расход зависит от типа и впитывающей способности основания, метода нанесения и условий окружающей среды.

Упаковка и хранение

- упаковка: 2 кг, 5 кг;
- срок хранения: 12 месяцев в герметичной таре при температуре +15 °С…+25 °С.

Важно!!!

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, его применение в условиях или целях, не предусмотренных настоящей инструкцией

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradrus.ru

ООО «Парад-Русь»
Россия, 214 018, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5, помещение 20 (офис 309).
Контакты: +7 915 655-56-18; info@paradpro.ru Сайт: www.paradrus.ru