РЕДУКТОРЫ СИН76



ОПИСАНИЕ

Назначение

Редукторы предназначены для передачи крутящего момента от вала двигателя к коренному валу трёхплунжерного насоса. Редукторы СИН76 оптимизированы для применения с трёхплунжерным насосом СИН71 и пятиплунжерным насосом СИН75.

Преимущества

Применение планетарной передачи обеспечивает компактность, низкий уровень шума, повышенную надёжность и малую массу редуктора.

Наша служба сервиса и ремонта обеспечивает долговременную работу коробок передач и редукторов благодаря постоянной технической поддержке, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СИН76.00.000	СИН76.10.000	СИН76.20.000
Максимальная мощность на входном валу, кВт (л.с.)	2 100 (2 800)	2 100 (2 800)	1 200 (1 630)
Максимальный крутящий момент на входном валу, Н*м	23 000	23 000	12 000
Максимальная частота вращения входного вала, об/мин	2 000	2 000	2 000
Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н*м	130 000	130 000	100 000
Передаточное число, i	6,4	6,4	8,4
Система смазки	смазка/охлаждение осуществляется принудительным способом от насоса НШ с радиатором и РВД		
Объем масла, л	60	60	60
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм	995x733x850	860x1 440x775	652x860x1 910
Масса, кг	780	1 300	1 600

Завод «Синергия»

Ведущий разработчик и производитель плунжерных насосов и насосных установок на их базе

Пользовательское соглашение

Россия, 614056, г. Пермь,
ул. Новозвягинская, 57, к. 343

Пермь: +7 (342) 267-29-61
Москва: +7 (495) 123-37-00
Сургут: +7 (3462) 55-05-70

E-mail: od@sinergia.ru